



Le terminal de Sortie PKE se distingue par son design élégant et sa compatibilité avec toute technologie de tickets et/ou supports de données du marché. Il est configuré, particulièrement, pour les dispositifs radio fréquences (RFID, TAG...) ou media optiques (immatriculation, code barres, QR...).

## Informations Techniques

<b>Température de fonctionnement :</b>	-20°C à 55 °C avec chauffage, 0°C à 55 °C sans chauffage.
<b>Alimentation :</b>	100-120 / 220-240 VAC. 50-60 Hz.
<b>Consommation maximum :</b>	120 W (270 W avec chauffage).
<b>Dimensions :</b>	1.242 mm x 400 mm x 530 mm (hauteur x largeur x profondeur).

## Composition standard

## Interface utilisateur

- Ecran TFT de 7" (non tactile).
- Opérations en 2 langues (définies par le client).
- Bouton d'Aide : interphonie IP basée sur protocole SIP, pour les communications avec centrale.

## Composants

- PC intégré basé sur une architecture x86 et support SSD pour stockage des données.

## Finition extérieure et sécurité

- Châssis en acier inoxydable AISI 430 de 2 mm peint.
- Porte façade 2 mm. d'épaisseur avec fermeture sur carcasse avec un point d'ancrage, avec verrou de 2mm.
- Porte latérale avec serrure.
- Capteur de détection de porte ouverte / fermée sur les deux portes.
- Système d'éclairage extérieur (façade) et intérieur.
- Disponible en double hauteur (Voitures/ Bus-Camions).
- Disponible en jaune et aluminium blanc (RAL 1003 et 9006) et gris obscur et aluminium blanc (5368A0837 et RAL 9006).

## Communications

- Connexion des communications Ethernet (TCP/IP).
- Barrière contrôlée par GPIO et, en option, par Ethernet.

## Certifications

Norme 2004/108/CE, Norme 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, UNE-EN 60950-1.

## Degré de protection

- UNE-EN 20324 (EN 60529). Degré de protection du contenant : IP54.
- UNE-EN 50102. Degré de protection contre les chocs externes: IK10.

## Options

## Interface utilisateur

- Ecran TFT tactile de 7".
- Bouton de demande de reçu (uniquement avec option de paiement à la sortie).
- Caméra faciale à basse latence, intégrable avec l'interphonie.
- Leds d'éclairage / signalisation de l'état du terminal.

## Composants

- Lecteur de code barres 1D/2D (QR), avec capacité de lecture de codes sur support ticket, papier imprimé et dispositifs mobiles (smartphones, tablettes...).
- Lecteur de cartes de Proximité (ISO 14443, ISO 18092, ISO 7816).
- Module Lecteur/ valideur motorisé de tickets et cartes PGCT, avec écriture sur bande magnétique (latérale - norme ISO 2- ou centrale), scanner laser pour lecture des code barres, avaleur et caisse de collecte des tickets.
- Lecteur EMV pour paiement avec carte bancaires avec Puce et / ou Proximité (NFC). Module clavier pour introduction du code PIN en option. Consulter la disponibilité selon les pays.
- Imprimante de reçus avec papier de 67 µm. (uniquement avec option de paiement à la sortie).
- Imprimante fiscale de reçus avec papier de 67 µm. (option disponible uniquement avec l'option paiement en sortie et pour les pays où il est requis).
- Système de chauffage et ventilation intérieur.

